Babilon Perla

60 × 60 cm | 9 mm | Gerectificeerd



Sfeerbeeld uit de reeks. Het getoonde legbeeld kan afwijken van dit formaat.



60 cm

Oppervlak Perla

Product & afwerking

Merk	**Ecoceramic**	Formaat (nominaal)	**60 × 60 cm**
Reeks	**Babilon**	Dikte	**9 mm**
Kleur	**Perla**	Randafwerking	**Gerectificeerd**
Kleurgroep	**Grijs**	Kleurvariatie	**V2 – lichte variatie**
Materiaal	**Porcellanato**	Producttype	**Keramische vloertegel**
Oppervlak	**Mat**	Artikelnummer	**5062.08.41**

Verpakking

4	1,44 m²	30	43,20 m²
tegels per doos	per doos	dozen per pallet	per pallet

Goed om te weten

Controleer kleur, kaliber en verpakking op de geleverde partij. Beeldkleuren kunnen afwijken van het werkelijke product.

De volledige fabrikantproeven en de indeling Bla – GL staan op pagina 2. Controleer de vereiste prestaties voor de geplande toepassing.

Productpagina

Scan of klik

Bronnen

Van Calster productgegevens | Ecoceramic productgegevens

Technische documentatie fabrikant

Technische prestaties

Babilon Perla 60 × 60 cm | 9 mm | Fabrikant: Ecoceramic

Overgenomen uit de Ecoceramic-fiche EC.BABILON voor het formaat 60 × 60 cm en 9 mm. De bron geldt op reeks-/formaatniveau en vermeldt geen afzonderlijke kleur of publicatiedatum.

Porcellanato | Geglazuurd (GL) | Groep Bla - GL
Productnorm: EN 14411, bijlage G | ISO 13006, bijlage G

Test / eigenschap	Testnorm	Resultaat fabrikant
Afmetingen en oppervlaktekwaliteit	ISO 10545-2	**Voldoet aan de norm**
Wateropname (gemiddeld)	ISO 10545-3	**≤ 0,5 %**
Breuksterkte	ISO 10545-4	**1.600 - 2.400 N**
Buigsterkte	ISO 10545-4	**35 - 45 N/mm²**
Thermische-schokbestendigheid	ISO 10545-9	**Bestand**
Haarscheurbestendigheid (craquelé)	ISO 10545-11	**Bestand**
Vorstbestendigheid	ISO 10545-12	**Bestand**
Chemisch: ammoniumchloride, 100 g/l	ISO 10545-13	**Klasse A**
Chemisch: natriumhypochloriet, 20 mg/l	ISO 10545-13	**Klasse A**
Chemisch: zoutzuur, 3 %	ISO 10545-13	**Voldoet aan de norm**
Chemisch: citroenzuur, 100 g/l	ISO 10545-13	**Voldoet aan de norm**
Chemisch: kaliumhydroxide, 30 g/l	ISO 10545-13	**Voldoet aan de norm**
Vlekken: groen pigment in lichte olie	ISO 10545-14	**Klasse 5**
Vlekken: jodiumoplossing in alcohol	ISO 10545-14	**Klasse 5**
Vlekken: olijfolie	ISO 10545-14	**Klasse 5**

Bron en toelichting

Originele Ecoceramic-fabrikantfiche EC.BABILON 60x60 / 9 mm (PDF, Van Calster)

Testnormen zijn in de bron aangeduid als UNE-EN ISO. Alle 15 afzonderlijke resultaten zijn behouden, inclusief de concentraties bij de chemische proeven.

De bron toont GlobalEPD, FloorScore en een verwijzing naar LEED-bijdragen. Dat is geen bewijs van een actuele certificaatdekking voor elke partij; LEED betreft bouwprojecten, niet een afzonderlijk tegelcertificaat.

Deze fiche vermeldt geen slipklasse, PEI/slijtageklasse of brandklasse. Daarvoor wordt geen waarde van een andere uitvoering ingevuld. De bron is een reeks-/formaatfiche, geen partijkeuring.